

Gシリーズの品番の見方

Gシリーズモータの品番

(例) M 9 1 A 40 G K 4 L

サイズ

- 4: □42mm
- 6: □60mm
- 7: □70mm
- 8: □80mm
- 9: □90mm

タイプ

- A: 40W以下
- C: 60W以上

軸形状

- G: 歯切軸
- S: 丸軸

電圧

- L: 100V
- Y: 200V
- DU: 100/115/120V (UL規格対応)
- GU: 220/220V (UL規格対応) 三相モータ

極数

- 2: 2極
- 4: 4極

種類

- 1: インダクションモータ
- R: レバーシプルモータ
- M: 三相モータ

出力

- 1: 1W 3: 3W
- 4: 4W 6: 6W
- 10: 10W 15: 15W
- 20: 20W 25: 25W
- 40: 40W 60: 60W
- 90: 90W A5: 150W

オプション

- B: 電磁ブレーキ
 - K: シールコネクタ
 - V: 可変速
 - T: 端子箱
 - D: 可変速ユニット用モータ
- オプションなしの場合は左詰め

Gシリーズ C&Bモータの場合

(例) M 9 CB1 A 40 G 4 L

C&Bモータ

Gシリーズギヤヘッドの品番

(例) M 9 G A 50 B (-C B)

サイズ

- 4: □42mm
- 6: □60mm
- 7: □70mm
- 8: □80mm
- 9: □90mm

ギヤヘッド

タイプ

- A: 40W以下ヒンジなし
- B: 40W以下ヒンジなし (C&B専用)
- C: 60W以上ヒンジあり
- D: 60W以上ヒンジなし
- E: 60W以上ヒンジあり (C&B専用)
- S: 60W以上強力形ヒンジあり
- T: 60W以上強力形ヒンジなし

減速比

(例) 50: 減速比1/50

軸受

- B: 玉軸受
- F: 玉軸受+メタル (□42mmのみ)
- M: メタル
- R: 直交軸 (□90mmのみ)

C&Bモータ

専用ギヤヘッド